


PIHER®

ISO 9001
ISO 14001

QUICK PIHER



FUERZA MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE

150 Kg

LLANTA
BAR

19 x 6,3 mm

COD	↓ cm	← cm	Kg	R cm	⊞
52615	15	8	0,65	17.5-32.5	5
52630	30		0,76	17.5-47.5	
52645	45		0,88	17.5-49.0	
52660	60		1,00	17.5-77.5	
52690	90		1,24	17.5-107.5	
52625	125		1,74	17.5-142.5	

CARACTERÍSTICAS

- Empuñaduras ergonómicas antideslizante.
- Cabezal fijo reversible, con cambio rápido de modo presión a modo expansión.
- Liberador de freno protegido y mejorado para ser activado fácilmente sin esfuerzo
- Protectores antideslizantes, sin aceites. No deja huella.

MATERIALES Y ACABADOS

- Cuerpo principal color Ral 3004 de plástico PA6 con fibra de vidrio.
- Barra de acero al carbono templada de 8 x 3 mm..
- Protectores negros de plástico PE
- Empuñadura de TPR
- 3 chapas de freno fabricadas en acero de 4mm templado y cincado
- 3 chapas de avance fabricadas en acero de 4mm templado y cincado

EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Etiquetado individual con Código EAN-13 y logo.
Caja de cartón 5 unidades

NORMATIVA EN VIGOR

Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.