

BRIK-CEN CH-150

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de montaje en base agua, sin disolventes, de alta viscosidad y alta sujeción inicial elaborado a base de resinas sintéticas.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ **Blanco al aplicar y transparente al secar.**
- ✓ Alta calidad
- ✓ Alto contenido en sólidos
- ✓ Apto para superficies irregulares
- ✓ Alta viscosidad
- ✓ No hace hilos
- ✓ Agarre inmediato
- ✓ Sin olor
- ✓ Exento de disolventes y siliconas
- ✓ Secado rápido
- ✓ Una de las superficies tiene que ser porosa



| Envases | Capacidad | Presentación | Caducidad |
|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Cartuchos | 300 ml | 12 unds | 5 años |
| Tubo | 150ml | 12 unds | 5 años |

APLICACIONES

- Colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios.
- Unión de materiales como madera, hormigón, poliestireno, plásticos (excepto PE, PTFE,PP)
- Aquellos pegados que necesiten un acabado transparente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Características | Método | Unidades | Valores |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Consistencia | | | Pasta tixotrópica |
| Contenido en sólidos | UNE 53356 | % | 64 |
| Descuelgue | UNE 53623 | mm | 0 |
| pH | ISO1148 | | 7 |
| Resistencia a la tracción | EN 205 | N/mm ² | 7 ± 2 |
| Densidad | | g/ml | 1,21 |

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar limpias y secas. Cortar el obturador del cartucho y enroscar la cánula cortándola en bisel a la altura del grosor del cordón deseada.

Aplicar un cordón uniforme sobre uno de los soportes a unir en zig-zag o bien en punto intercalados. Presionar uniformemente.

Una de las superficies debe ser porosa.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, poliestireno, plásticos (excepto:PE,PP y PTFE), piedra, molduras.

Una de las superficies a unir tiene que ser porosa.

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad.

Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com