FICHA TÉCNICA

RUST DESBLOCANT

AFLOJATODO DESBLOCANTE

CARACTERÍSTICAS

- Quita la herrumbre, suciedad y grasa reseca adherida en lugares de imposible acceso.
- Afloja penetrando en tuercas, pernos, cerrojos y cualquier mecanismo bloqueado atascado.
- De aplicación en mecanismos que hacen ruido o fallan, como bisagras de puerta, guías de cajones y cerraduras.

MODO DE EMPLEO

- Pulverizar sobre la sección agarrotada, dejándolo unos minutos para que el líquido penetre, accionando después el mecanismo o aflojando con una herramienta hasta conseguir desbloquearlo.
- En mecanismos pequeños se pueden dejar en inmersión unos minutos obteniendo una mayor eficacia.

PRESENTACIÓN

- Se suministra a granel en envases de 5, 10 y 25 litros.
- También disponible en aerosol.

APLICACIONES

- Afloja todo tipo de mecanismos agarrotados.
- Industria Textil: Liberación de ejes oxidados o gripados libra la corrosión de los anillos.
- Industria Automóvil: Afloja tuercas, aisladores y los bornes de la batería; afloja muelles y cerraduras trabadas y las bolas oxidadas en los aros de las llantas. Limpia los cables de los frenos y marcadores de velocidad y arrancadores.
- Parques de maquinaria: Facilita el desarmar maquinaria vieja, ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
- Otros usos: Candados, cerraduras, herramientas, tuberías y mantenimiento de toda clase.

SENIGRUP, S.L. - Polígono Industrial Raval dels Torrents, Nave A – 08297 Castellgalí (Barcelona) – Tel: 93 833 28 88 – Fax: 93 833 28 89
Web: www.senigrup.com – e-mail: senigrup@senigrup.com